

51000-15 災害対応特殊救急自動車の購入

土岐市役所

	質問内容	回答
1	P2第2-2制作工程表を承認後10日以内に提出について、打ち合わせ後90日前後の提出となるが、よろしいか。	仕様書のとおりですが、状況によって協議が必要とします。
2	P3第3-1-1-1-⑥排気量 2,600cc以上3,000cc以下とあるが、2,488ccではだめか。	配備予定の署は管内の中でも標高が低い所に位置し、管轄する管内の地形は起伏が大きく、登り坂が長い場所が半分以上あるため、仕様書どおりとします。
3	P3第3-1-1-1-⑩駆動方式 4輪駆動方式（フルタイム）とあるが、パートタイムではだめか	配置予定の管内は、冬場の降雪や積雪が日によって変化するため、パートタイムの4WDでは切り替え忘れによる事故の危険性があるので、不可とします。
4	P3第3-1-1-2-②サイドフラッシャーランプをスライドドア上部とあるが、ドアミラー組込み式になるがだめか。	ウインカーと連動すること、また、仕様書にもある通りルーフサイドにも取り付けることが可能であれば可とする。
5	P3第3-1-1-2-⑩路肩灯のON/OFFスイッチを運転席計器盤とあるが、助手席側スイッチパネルに取り付けでもよろしいか。	運転者が助手席側まで手を伸ばすことは危険であるため、不可とする。ただし、運転席側に取り付けられる場合も、運転時の操作が安全かつ容易であれば可とする。
6	P4第3-1-1-4-①-ア AVMモニター及び無線機1台の取付を含む収納庫とあるが、AVMモニター及び無線機1台と蓋無し地図入れは別々での取付になるが、よろしいか。	可
7	P4第3-1-1-4-①-イ 運転席後A3サイズ地図入れについて、運転席後は無線機等の取付の為傷病者室内に取付となるが、よろしいか。	可
8	P4第3-1-1-4-③運転席&助手席の防水カバーとあるが、シートカバーのことでよいか。	シートカバーが防水かつウイルスや細菌など消毒するのに適した素材なら可とする。
9	P4第3-1-1-5-①-イ 可動式患者灯（20W以上）とあるが、LED仕様の為W表記無しとなるが、よろしいか。	同等の光量があれば可とする。
10	P4第3-1-1-5-①-ウ バックドアの患者室スポットライト（30W以上）とあるが、LED仕様の為W表記無しとなるが、よろしいか。	同等の光量があれば可とする。
11	P5第3-1-1-5-②-ト バックドアカーテンSWを運転席計器盤について、助手席スイッチパネルと患者室スイッチパネルの2か所取付になるが、よろしいか。	可
12	P9第3-2-2-6-① 消火器の患者室取付について、助手席後部への取付となるが、よろしいか。	現場到着時に早急に必要な時を想定すると、患者室と比較し、取り外しに時間を要することが明確であるため不可とする。
13	P9第3-3-3-1①ナビゲーション（パノラミックビュー付）について、パノラミックビューは別モニターのアラウンドビューモニターでの対応となるが、よろしいか。	可
14	P10第3-3-3-6-② ゴム製の車輪留めについて、樹脂製となるが、よろしいか。	可
15	P10第3-4-4-1-⑧ 運転席・助手席中央に無線スピーカーとあるが、運転席・助手席上部への取付（2か所）でもよろしいか。	可
16	P11第3-4-4-1-⑨ 患者室前方天井のスピーカー取付について、傷病者室左ルーフサイド中央に取付となるが、よろしいか。	可
17	P11第3-4-4-1-⑩ ボンディングアースについて、フロントドア左右とバックドア左側の3か所になるが、よろしいか。	可
18	P12第4-7-① 磁気ダンパー式について、空気式防振機能付架台となるが、よろしいか。	空気式架台の導入時において、傷病者搬送中のエアの漏れや走行時の異音などの故障が多くみられた経緯から当市は、磁気ダンパー式に移行していますので、不可とします。
19	P12第4-13-① 各スペアキー各2個について、標準で各1個となり計6個となるが、セキュリティ登録が5個までだが、計5個ではだめか。	可